



Technická informace AUS Anti-Schimmel

Sanační biocidní přípravek

POPIS VÝROBKU

| | |
|-------------------------|---|
| Použití | Sanační biocidní přípravek je určen k ošetření běžných stavebních povrchů. Zejména vhodný pro sanaci zateplovacích systémů. Po jeho smísení s fasádními omítkami a barvami ho lze rovněž použít jako preventivní biocidní prostředek. |
| Vlastnosti | Sanační biocidní přípravek odstraňuje a zabraňuje růstu řas a dalšího biotické napadení. |
| Vzhled | Transparentní |
| Materiálová báze | Algicidní a fungicidní látky |

ZPRACOVÁNÍ

| | |
|----------------------------|---|
| Podmínky zpracování | Rozmezí pracovních teplot je +5°C až +30°C (vzduch i podklad). |
| Příprava materiálu | Materiál je připraven k aplikaci. Materiál se před použitím promíchá. V případě potřeby se ředí přidáním max. 5% pitné vody. |
| Spotřeba | cca 0,07 l/m ² (jeden nátěr) |
| Aplikace | Podle rozsahu napadení ošetřované plochy fasády se doporučuje nejdříve provést očištění pomocí vysokotlakého čističe. Po vyschnutí plochu se sanační přípravek nanáší štětcem. Po 12 hodinách se odstraní viditelné nečistoty kartáčem anebo parním vysokotlakým čisticím přístrojem. Pro zvýšení účinnosti je možné aplikovat druhý nátěr. Konečnou povrchovou úpravu fasády je možné aplikovat po vyschnutí fasády. |
| Doba schnutí | Vysoká vzdušná vlhkost a nízká teplota prodlužují schnutí. Při teplotě +20°C a relativní vzdušné vlhkosti 65% je možná další pracovní operace na povrchu ošetřené plochy provádět až po úplném vyschnutí nátěru, nejdříve po 12 hodinách. |
| Čištění nářadí | lhned po použití vodou |

DODÁVKA

| | |
|-----------------------|--|
| Barevný odstín | Transparentní |
| Balení | 1 l PVC lahev, na paletě 240 ks balení, váha palety 240 kg 5 l PVC kbelík, na paletě 99 ks balení, váha palety 495 kg |

INSTRUKCE

| | |
|-------------------|---|
| Skladování | Na neosluněných místech v suchém prostředí při teplotě min. +5°C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby. |
| Likvidace | Zbytky materiálu nevylévejte do kanalizace a vodoteče. Likvidujte jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad. |
| Bezpečnost | Výrobek není nebezpečný |

Auswahl s.r.o.
Srnečkova 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz