

Technická informace

AUS Putzgrund

Základní nátěr pod omítky



POPIS VÝROBKU

Použití	Základní nátěr slouží k úpravě podkladu před aplikací většiny dekorativních fasádních omítek.
Vlastnosti	Omezuje nasákavost podkladu a zvyšuje přídržnost omítky.
Materiálová báze	Polymerních disperze

TECHNICKÁ DATA

Hustota	1 400 kg/m ³
Faktor difuzního odporu vodní páry μ	800
Velikost zrna	max. 1,0 mm

PODKLAD

Požadavky	Podklad musí být suchý, soudržný, vyzrálý, zbaven nečistot a látek snižujících přídržnost základního nátěru (například prach, biotické napadení, staré nesoudržné nátěry apod.).
------------------	--

ZPRACOVÁNÍ

Podmínky zpracování	Práce nelze provádět za deště, mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Rozmezí pracovních teplot je +5°C až +30°C (vzduch i podklad). Nanesenou hmotu chránit před mrazem a deštěm do úplného vyschnutí.
Příprava materiálu	Nátěr se před nanášením důkladně rozmíchá. K úpravě konzistence lze přidat maximálně 5 % pitné vody.
Spotřeba	Přibližně 0,30 kg/m ²
Aplikace	Nanáší se válečkem nebo štětcem.
Doba schnutí	Vysoká vzdušná vlhkost nebo nízká teplota prodlužují schnutí. Při teplotě +20°C a relativní vzdušné vlhkosti 65% je možná další pracovní operace na povrchu ošetřené plochy provádět až po úplném vyschnutí nátěru, nejdříve po 4 hodinách.
Čištění náradí	lhned po použití vodou.

DODÁVKA

Barevný odstín	Bílý nebo dle vzorníku AUSWAHL
Balení	3,5 kg PVC kbelík, na paletě 96 ks balení, váha palety 336 kg 12 kg PVC kbelík, na paletě 33 ks balení, váha palety 396 kg

INSTRUKCE

Skladování	Na neosluněných místech v suchém prostředí při teplotě min. +5°C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby.
Likvidace	Zbytky hmoty nevylévejte do kanalizace a vodoteče. Po vytvrzení likvidujte jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad.
Bezpečnost	Výrobek není nebezpečný
